

控制阀规格书 CONTROL VALVE INSTRUMENT SPECIFICATION										
询价单位 Customer:										
招标编号					序号					
1	阀体/阀内件 Body/Trim				61	执行机构 ACTUATOR	型号 Model	QREAT-4A-G7-S3NN		
2					62		名称 Style	气动拨叉角行程执行机构 Pneumatic Rotary Actuator		
3					63		额定输出 Output Rated	10486 N.m		
4					64		弹簧范围 Spring Range	--		
5					65		额定行程 Travel	60°		
6					66		手轮机构 Handwheel	侧装手轮机构 SIDE		
7					67		工作气源 Air Supply	450 kPa(g)		
8					68		故障位置 Fail Position	FO		
9					69		使用环境温度 Temp. Range	-20--70℃		
10					70		作用形式 Action Mode	双作用		
11					71	制造厂商 Manufacturer	WUXISMART	Qty	1	
12					72	定位器 POSITIONER	产品型号 Model	6DR5220-0EN00-0AA0		
13					73		产品名称 Style	智能定位器		
14					74		输入信号 Input Signal	4-20mA+Hart		
15					75		输出信号 Output Signal	-		
16					76		气源接口 Air Connection	1/4"NPT		
17					77		信号接口 Electric connection	1/2"NPT		
18					78		防爆等级 Explosion-Proof Class	Ex ia IIC T6		
19					79		防护等级 Protection Class	IP66		
21					81		制造厂商 Manufacturer	SIEMENS	Qty	1
22					82			--		
23					83					
24					84		--			
25					85					
26					86					
27					87					
28					88					
29					89					
30	工艺数据 Operating Condition				90		--			
31					91					
32					92					
33					93					
34					94					
35					95					
36					96					
37					97					
38					98	减压阀	产品型号 Model	AW40-N04B-2-A		
39					99		气源接口 Air Connection	1/2"NPT		
40					100		制造厂商 Manufacturer	SMC	Qty	2
41					101		气动放大器	YT-300N1	Qty	2
42					102	气控阀	VSA3145-04-N	Qty	2	
43					103					
44					104	REMARK				
45					105					
46					106		储气罐	CQG0150MC1	Qty	1
47					107					
48				108	其它附件					
49				109						
50				110						
51				111						
52				112	Connect					
53				113						
54				114						
55				115						
56	计算结果 Result				116	Others	动作速度要求 Stroking Speed	标准 Standard		
57					117		气源终端接口 Air Conn	密封堵头		
58					118		电缆接口交付状态 Cable Conn	密封堵头		
59					119		接管与接头材质 Air Con. Material	接头304SS、接管304SS		
60					120		数量 Other	1台		
说明 Note:										